

6

**Beissier**

Desde 1930, aportando soluciones.

## Sistema rehabilitación soportes inconsistentes

Sistemas **Beissier**  
— SISTEMAS DE CONFIANZA —

Las problemáticas a las que se enfrenta un profesional en su día a día son variadas y no siempre de fácil solución.

En muchas ocasiones, encontrar la solución más adecuada no pasa por la aplicación de un producto, sino por el uso de varios de ellos de una forma concreta que propicie aprovechar ventajas específicas de cada uno de manera conjunta.

Por eso Beissier, identifica las problemáticas más recurrentes a las que se enfrenta el pintor profesional **para ofrecer una solución completa, eficiente y duradera.**

## **El Problema :** paredes inconsistentes

Los antiguos materiales constructivos, como el adobe o como las pinturas al temple antiguo (a partir de colas vegetales y animales), pueden llegar a presentar con el tiempo una baja adhesión de los revestimientos y un aspecto avejentado y pulverulento.

Las propiedades intrínsecas de estos materiales, y el paso del tiempo debilitan las paredes, convirtiendo la rehabilitación de los paramentos en una actividad compleja.

El Sistema Soportes Inconsistentes aporta una mínima cantidad de agua y de tensión sobre el soporte a tratar debido a su ligereza, evitando así cualquier fisura por retracción o ampollamientos.



# Sistema paso a paso

## LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

Siguiendo el proceso habitual en cualquier intervención comenzaremos por eliminar aquellos elementos mal adheridos, pinturas, yesos etc. que se encuentren degradados y con escasa consistencia, para posteriormente limpiar todas aquellas superficies polvorientas o elementos contaminantes.



## ISOLFIX PLUS Y DISOLVENTE SIN OLOR

Procederemos seguidamente a la aplicación de la ISOLFIX PLUS diluido con DISOLVENTE SIN OLOR al 20%, a modo de imprimación, para regularizar la absorción y consolidación del soporte.



## AGUAPLAST PLUMA

Las reparaciones y recrecidos se realizarán con AGUAPLAST PLUMA. Una masilla ligera especialmente diseñada para evitar cualquier tensión por peso del producto en paredes y techos y que no aporta agua en su aplicación.

Tras dejar secar si es necesario pasaremos al lijado. Este producto puede estar seco sólo superficialmente y permitirnos el proceso de lijado y pintado posterior sin degradar el revestimiento de acabado.



## PINTADO

Acabaremos el proceso pintando la superficie con ISOLFIX PLUS, ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS y BETA 92. Pintura al disolvente de alta calidad, ideal para aplicar sobre superficies débiles, pulverulentas o poco consistentes, gracias su característica de tensión sobre el soporte prácticamente nula.



# Sistema rehabilitación soportes inconsistentes

## Ventajas del sistema



Plaste muy ligero.



No aporta agua al sistema.



Sin merma en cualquier espesor.



Evita tensiones sobre el soporte.



## Especificaciones técnicas de los productos a utilizar

### ISOLFIX<sup>PLUS</sup>

**Pintura-esmalte tixotrópica. Aísla y cubre manchas.** Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... Cubre las manchas producidas en incendios. Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, Isolfix Plus es la solución perfecta para realizar trabajos rápidos, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc). Color: Blanco. De uso interior.



Spray  
400 ml  
ref.  
34365-001

Tarro  
750 ml  
ref.  
34040-006

Cubo  
4 L  
ref.  
34040-004

Cubo  
15 L  
ref.  
34040-002



Húmedo sobre húmedo

(R) 10-12 m<sup>2</sup>/L /mano

(F) Poco absorbente

(B) Mate



**Botella 1 L**  
ref. 70196-001

## DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y exento de olor. Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e Isolfix Ambientes Húmedos. Para la limpieza de herramientas. De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas así como esmaltes sintéticos. Mejora la aplicación de la pintura. Respetuoso con el medio ambiente. No tóxico. No ataca el porexpán. No es corrosivo al metal. De uso interior y exterior.

## AGUAPLAST® Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones... Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. Para alisar con rapidez en capa fina, como acabado antes de pintar. Máxima capacidad de relleno. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. No descuelga. No mancha. Pintado inmediato, excepto pinturas al disolvente (24-48 h). Color: Muy blanco. De uso interior y exterior.



**Tubo 200 ml**  
ref. 70053-002

**Tarro 250 ml**  
ref. 70053-003

**Tarro 750 ml**  
ref. 70053-004

**Cubo 4 L**  
ref. 70053-001

-  Cualquiera  Sin límite  2-24 h/mm  1 L/m<sup>2</sup>/mm  
 Cualquiera

## ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS





Pintura gelificada, especialmente indicada para su uso en lugares con elevada tasa de humedad ambiental. Aplicable directamente sobre superficies húmedas. Previene el desarrollo de algas, hongos y mohos. Impermeable y microporoso, transpirable al vapor de agua. Indicado para su uso en zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. y en fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas. Excelente durabilidad en cualquier condición climática. Alto poder cubre manchas. De uso interior y exterior.



**Tarro 750 ml**  
ref. 34045-006

**Cubo 4 L**  
ref. 34045-004

**Cubo 15 L**  
ref. 34045-002

-  Repintado 12-24 h  5-6 m<sup>2</sup>/L /mano  Absorbentes  
 Semi-satinado

## BETA 92

Pintura acrílica, gran resistencia a la abrasión, intemperie y suciedad. Gran cubrición. Lavable. Resistente al agua según DIN 53778. Contiene componentes inhibidores de la corrosión y conservantes. Aplicable sobre superficies de yeso, cartón-yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc. Acabado mate. Color blanco y colores bajo pedido. De uso interior y exterior.



**Cubo 4 L**  
ref. 70142-004

**Cubo 15 L**  
ref. 70142-005

-  Repintado 4-5 h  9-15 m<sup>2</sup>/L /mano  Mate

# Beissier escucha

## ¿Tiene alguna problemática a la que no haya conseguido dar solución eficiente?

Entre en [www.beissier.es](http://www.beissier.es) y encontrará un gran número de sistemas y productos.

Si aún así no encuentra lo que busca, escríbanos en la pestaña de contacto y nuestro equipo técnico atenderá todas sus dudas.



## **Beissier**

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)  
Tel.: (34) 943 344 070  
Fax: (34) 943 517 802  
email: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)