

Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

Sistema Obra urgente



Sistemas **Beissier**
— SISTEMAS DE CONFIANZA —

Las problemáticas a las que se enfrenta un profesional en su día a día son variadas y no siempre de fácil solución.

En muchas ocasiones, encontrar la solución más adecuada no pasa por la aplicación de un producto, sino por el uso de varios de ellos de una forma concreta que propicie aprovechar ventajas específicas de cada uno de manera conjunta.

Por eso Beissier, identifica las problemáticas más recurrentes a las que se enfrenta el pintor profesional **para ofrecer una solución completa, eficiente y duradera.**

El Problema : Renovación de paredes

El Sistema Obra Urgente ha sido desarrollado para tratar paredes y acabados en un tiempo record, con una rapidez superior a la alcanzable con productos convencionales.

Se recomienda por tanto para su aplicación en paredes y techos de viviendas o locales comerciales que necesiten una renovación en un corto plazo de tiempo.

Se puede considerar además un sistema polivalente, puesto que puede aplicarse en cualquier caso sin importar el soporte o los desperfectos a reparar: rozas de gran espesor, paredes alicatadas, alisados generales, pequeños desperfectos, reparación de daños en techos...

Por todo ello, es ideal para aquellos casos en los que se requiere una inmediatez en el resultado y muy indicado para empresas de multiasistencia con seguros de hogar, reformas en hostelería...



APLICACIÓN DE ISOLFIX PLUS O ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

El sistema Obra Urgente ofrece tres posibles acabados: ISOLFIX PLUS, ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS y BETA 92.

A. ISOLFIX PLUS

Pintura tixotrópica en blanco, al disolvente isoparafínico. Permite la aplicación con una ligera humedad contenida en el soporte reparado. Se puede aplicar una segunda mano tan sólo **20 minutos** después en fresco.

B. ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS.

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS, pintura blanca al disolvente, además de la rapidez de aplicación, asegura un comportamiento excelente en zonas con humedad o con temperaturas extremas. Evita la aparición de cualquier tipo de microorganismo y no amarillea. Se requiere aplicar 1 o 2 manos.

C. BETA 92

Se trata una pintura acrílica coloreable, que va a poder ser aplicada en un breve espacio de tiempo sobre soportes reparados con AGUAPLAST EXPRESS sin sufrir degradaciones ni alteraciones de color.



Ventajas del sistema



Aplicación
rápida y efecto
inmediato.



Sistema de
uso polivalente.



Aplicación muy
sencilla.

Sistema paso a paso

SANEAMIENTO DEL SOPORTE

Siguiendo el proceso habitual en cualquier intervención comenzaremos por eliminar aquellas pinturas, yesos, etc. que se encuentren degradados o con escasa consistencia, para posteriormente limpiar todas aquellas superficies polvorientas o elementos contaminantes.



APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN FIXACRYL (1:4)

Una vez tengamos la superficie sana, limpia y lisa, procederemos a la aplicación de la imprimación FIXACRYL con una dilución 1:4 en todos los paramentos a recrecer. El objetivo de este paso, es la consolidación del soporte a reparar. Esperar a su completo secado.



APLICACIÓN DE AGUAPLAST EXPRESS

Amasado del producto (la cantidad de producto preparada en función de los 30 minutos que se disponen para su aplicación) y efectuar reparaciones, recrecidos o enlucidos con espátula o llana.

AGUAPLAST EXPRESS, plaste de última generación que gracias a su corto tiempo de trabajo permite reparar la pared y pintar en **tan sólo 3 horas**. A su vez asegura unas prestaciones superiores y un resultado garantizado en cualquier tipo de soporte y situación.

Especificaciones técnicas de los productos a utilizar



Botella 1 L ref. 70237-002
Garrafa 5 L ref. 70237-001

FIXACRYL

Fijador de fondos al agua. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores. Sella y endurece los fondos tratados. Resistente al alcalí. Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO₂. Aplicable sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Producto concentrado. Diluir 4 partes de agua con 1 de producto. De uso exterior e interior.

☞ Sin límite ☀ Repintado 24 h (R) 50 m²/L (F) Absorbentes

AGUAPLAST® Express

Plaste polivalente de última generación de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material: cerámica, cristal, metal... Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez, sin merma. Utilizable fresco sobre fresco: permite una segunda aplicación sin que la primera haya secado. Secado rápido. No merma en el espesor recomendado. Color: Blanco. Interior.

Estuche 1 kg ref. 70032-003
Estuche 4 kg ref. 70032-001
Saco 15 kg ref. 70032-002



(I) 50 mm ☞ 45 min ☀ 3 h (C) 1 kg/m²/mm (F) Cualquiera

ISOLFIX PLUS

Pintura-esmalte tixotrópica. Aísla y cubre manchas. Cubre las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... Cubre las manchas producidas en incendios. Por su lavabilidad y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, Isolfix Plus es la solución perfecta para realizar trabajos rápidos, especialmente para reacondicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc). Color: Blanco. Interior.

Spray 400 ml ref. 34365-001
Tarro 750 ml ref. 34040-006
Cubo 4 L ref. 34040-004
Cubo 15 L ref. 34045-002



☀ Húmedo sobre húmedo (R) 10-12 m²/L /mano (F) Poco absorbente (B) Mate

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Pintura gelificada, especialmente indicada para su uso en lugares con elevada tasa de humedad ambiental. Aplicable directamente sobre superficies húmedas. Previene el desarrollo de algas, hongos y mohos. Impermeable y microporoso, transpirable al vapor de agua. Indicado para su uso en zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños, etc. y en fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas. Excelente durabilidad en cualquier condición climática. Alto poder cubre manchas.

Tarro 750 ml ref. 34045-006
Cubo 4 L ref. 34045-004
Cubo 15 L ref. 34045-002



☀ Repintado 12-24 h (R) 5-6 m²/L /mano (F) Absorbentes (B) Semi-satinado

Beissier escucha

¿Tiene alguna problemática a la que no haya conseguido dar solución eficiente?

Entre en www.beissier.es y encontrará un gran número de sistemas y productos.

Si aún así no encuentra lo que busca, escríbanos en la pestaña de contacto y nuestro equipo técnico atenderá todas sus dudas.



Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14

E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)

Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070

Fax: (34) 902 100 249

beissier@beissier.es

www.beissier.es