

DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0063

1. Código de identificación única del producto tipo:

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM-L

2. Usos previstos

Aislamiento térmico exterior para muros de edificios

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria (SPAIN)

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

5. Documento de evaluación europeo

EAD 040083-00-0404

Evaluación técnica Europea: **ETE-14/0290** emitido el 05/04/24

Organismo de evaluación técnica: Tecnalía Research & Innovation

Organismo notificado: Tecnalía Research & Innovation. Nº 1292

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m2
Comportamiento higrotérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante en c.n. y tras ciclos higrotérmicos
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa (c.n.) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,25 MPa (2d inm. agua + 7d secado)
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa (c.n.) ≥ 0,03 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 7d secado) ó Rotura cohesiva en el aislante
Resistencia de la fijación	NPD
Resistencia a la cara del viento	NPD
Protección contra el ruido	NPD
Resistencia y transmitancia térmica	NPD
Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante
Utilización sostenible de recursos naturales	NPD

NPD: prestación no determinada

Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 943 344 070

www.beissier.es- beissier@beissier.es-


DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011


7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 23 de abril de 2024



Anexo 1: Marcado CE

	
1292	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria 15 B.0063	
EAD 040083-00-0404 SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM L Para uso como aislamiento térmico exterior en muros de edificios	
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m ²
Comportamiento higrotérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante en c.n. y tras ciclos higrotérmicos
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa (c.n.) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,25 MPa (2d inm. agua + 7d secado)
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa (c.n.) ≥ 0,03 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 7d secado) ó Rotura cohesiva en el aislante
Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa o Rotura cohesiva del aislante

Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 943 344 070

www.beissier.es- beissier@beissier.es