



AGUAPLACK

Band Free Joint

Pasta para juntas SIN CINTA para placas de cartón-yeso con bordes redondeados



PRESENTACIÓN

5 kg. Ref.: 70012-001
20 kg. Ref.: 70012-002

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Pasta de fraguado rápido para el tratamiento y terminación de juntas SIN cinta en:
 - Placas de cartón-yeso especialmente diseñadas para su colocación sin cinta.
 - Tratamiento de juntas en placas de **fibra-yeso**.
- Puede utilizarse también como pasta para juntas sin refuerzo.
- Pasta de alisado y relleno de defectos en todo tipo de soportes interiores: bloques de hormigón celular, yeso, paneles de cartón yeso, bloques de yeso, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fórmula especial **reforzada con fibras**, evita la aparición de grietas a lo largo de las juntas entre placas de cartón-yeso y de fibra-yeso sin necesidad de cinta.
- Tiempo de utilización 1 hora a 20°C.
- Admite capas finas y gruesas con mínimo riesgo de retracción o merma.
- Contiene resinas que proporcionan gran adherencia al soporte, cohesión y dureza.
- Contiene aditivos especiales que permiten una mezcla rápida, homogénea y sin grumos, obteniendo una pasta de consistencia y viscosidad adecuada que se trabaja fácil y cómodamente.
- Granulometría controlada que asegura un acabado de gran finura.
- Se lija fácilmente.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo entre las juntas. Imprimir y proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

Aplicación

Preparar la masa en la proporción de 2 partes de polvo por 1 de agua. Amasar manual o mecánicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente. Dejar en reposo de 1 a 2 minutos. La proporción de mezcla puede ajustarse en función de la consistencia de trabajo deseada. Esta pasta puede utilizarse durante aproximadamente 1 hora a 20° C. No volver a mezclar una vez comienza el fraguado.



Rellenar, con espátula o llana, las juntas y zonas rebajadas desbordando de 3 a 5 cm. Una vez seco, repasar si fuera necesario.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Escayola, fibras, carbonatos, resinas y otros aditivos
Ligante	Hidráulicos y resinas acrílicas
Diluyente	Agua
Densidad aparente del polvo	0.7gr/cm ³
Apariencia	Polvo
Color	Blanco
Granulometría	< 200 µ: Fino.
pH	Neutro
Adherencia de la cinta sobre la pasta	> 1000 gr
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 °C
Mezcla	1 vol. Agua por 2 vol. polvo
Herramienta	Llana o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Tiempo de trabajo	Aprox. 1 hora a 20 ° C.
Consumo Teórico	± 300 gr. Polvo por m de junta
Repasado	1 hora después del fraguado

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Saco de papel 5 kg con asa	1	63 sacos (BOX PALET)
Saco de papel 20 kg	1	50 sacos

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
 Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
 Tel.: (34) 902 100 250
 Fax: (34) 902 100 249
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es

