



Resina polivalente para ser utilizada como:

Imprimación para mejorar la adherencia de soportes no absorbentes

Aditivo para mejorar las prestaciones de pastas niveladoras, cementos y morteros



PRESENTACION
5 l Ref.: 70311-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Resina polivalente especialmente diseñada para ser utilizada como:

Puente de adherencia:

- Sobre soportes no absorbentes, antes de la aplicación de pastas niveladoras, recrecidos, cemento cola y morteros de albañilería.
- Unión entre diversas capas de pastas niveladoras.

Aditivo para mejorar las prestaciones de flexibilidad, adherencia e impermeabilidad de pastas niveladoras, cementos cola y morteros de albañilería además de:

- Aumentar la resistencia al desgaste (abrasión) de las pastas niveladoras NIVELSOL y NIVELRAPID.
- Transformar en flexible los cementos cola standard
- Disminuir el riesgo de fisuración de los morteros de albañilería.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Gran poder impermeabilizante.
- Aporta flexibilidad.
- Resistente a la alcalinidad.
- Listo al uso. Muy fácil aplicación.
- Alta concentración.
- Sin disolventes, inerte y no inflamable.

APLICACIÓN

Soporte

El soporte debe estar limpio, estable, resistente, libre de aceite, polvo, cera, eflorescencias, suciedad o materiales aislantes que reduzcan la adherencia. Si el soporte está formado por diferentes capas, éstas deberán estar bien adheridas entre sí.

Aconsejamos retirar los restos de yeso y de pintura para conseguir una adhesión correcta del producto, eliminar el máximo de los restos de adhesivo de revestimientos antiguos y verificar por un lado, la adherencia de revestimientos antiguos y por otro, la resistencia del soporte.

Aplicación

Si NIVELPOL AR va a ser utilizado como puente de adherencia, aplicarlo directamente sobre el soporte con brocha, rodillo o pistola. Puede ser aplicado sobre superficies tanto secas como húmedas pero nunca sobre superficies encharcadas.

Si por el contrario, va a ser utilizado como aditivo para mejorar la prestación de pastas niveladoras (NIVELSOL y NIVELRAPID), mezclar 25 kg de éstas (un saco) con 5 l del producto (una garrafa) y 5 l de agua. Aplicar la mezcla con llana de nivelación o regleado según las instrucciones de uso de la pasta en cuestión.

Si va a ser mezclado para mejorar las prestaciones de cementos cola standard, añadir por cada 25 kg (un saco), 5 l de NIVELPOL AR y 2,5 l de agua aproximadamente. Aplicar la masa con llana de estriado siguiendo las instrucciones del envase.

Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.

No utilizar sobre soportes encharcados, metálicos ni de cal, escayola, anhidrita, yeso, etc.

En la aplicación como puente de adherencia, evitar la formación de charcos y concentración del producto o no permitir que seque totalmente, evitando así, la formación de película. Aplicar "fresco sobre fresco"

DATOS TÉCNICOS

Producto			
Ligante	Resina sintética		
Diluyente	Agua		
Densidad	1.02 ± 0.05 gr/cc		
Consistencia	Líquida		
Color	Blanco rojizo		
Aplicación			
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30° C		
Según uso	Puente de Adherencia	Aditivo Pastas Niveladoras	Aditivo Cemento Cola Flexible
Mezcla			
Nivelpol AR	-	5 l	5 l
Agua	-	5 l	2,5 l
Pasta Niveladora	-	25 kg	-
Cemento Cola Flexible	-		25 kg
Herramienta	Brocha, rodillo o pistola	Llana de nivelación o regleado	Llana de estriado
Limpieza herramienta	Con agua	Con agua	Con agua
Consumo Teórico	0,15 -0,2 l/m ²	0,3 l/m ² por mm de espesor	0,5-0,6 l/m ² , variable según el diente de estriado

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Garrafa plástico 5 l	1	72 bidones

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa), Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

