

## BASE PÉTREA

Camada de base pigmentada para a Argamassa Acrílica GRANOCRYL e revestimentos pétreos. Grão fino.



### DESCRIÇÃO

Primário acrílico pigmentado à base de água

Camada de base pigmentada para a Argamassa Acrílica GRANOCRYL e revestimentos pétreos. Grão fino.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Primário acrílico pigmentado à base de água, de aplicação exterior e interior, especialmente concebido para consolidar, impermeabilizar, assegurar a consistência e regularizar a base antes de aplicar revestimentos como a ARGAMASSA ACRÍLICA GRANOCRYL ou outros revestimentos pétreos.

### PROPRIEDADES

Sela, endurece, dá coesão e impermeabiliza as bases tratadas

Grande poder de penetração.

Resistente à intempérie.

Impermeável à água da chuva.

Transpirável. Permeável ao vapor de água e CO<sub>2</sub>.

Branco e cores sob pedido.

Fácil aplicação. Pronto a ser usado.

A água.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### PRODUTO

Aglutinante: Copolímeros acrílicos modificados

Diluyente: Água

Densidade: 1,5 ± 0,05 g/cc

Consistência: Cremosa

Brilho: Mate

Cor: Branco e paleta com 400 cores mediante solicitação. Para colorir com corantes universais máximo 3%.

#### APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação: Entre 5º e 30º C.

Ferramenta: Pincel ou rolo de lã.

Limpeza ferramenta: Com água.

Rendimento teórico: 6-8 m<sup>2</sup>/kg, conforme a porosidade do suporte.

Secagem ao tato: 3-4 horas, de acordo com as condições climáticas.

Aplicação do revestimento pétreo: 6-24 horas, de acordo com as condições climáticas.

### UTILIZAÇÃO

#### Suporte:

As superfícies devem estar sãs, secas e livres de pó, gorduras e ceras, assim como isentas de musgos e algas.

#### Aplicação:

Se a base é muito absorvente, diluir o primário com cerca de 10-20% de água. Aplicar com pincel ou rolo de lã. Assim que a superfície estiver seca, aplicar ARGAMASSA ACRÍLICA GRANOCRYL ou outro revestimento pétreo, de acordo com as suas instruções de aplicação.

Limpar a ferramenta com água, imediatamente depois de utilizar.

#### Precauções:

Não aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

Não aplicar sobre suportes submetidos a humidade permanente.

Não aplicar com previsão de chuva (risco de efeito caracol).

#### Fornecimento:

Balde de plástico 25 K

#### Armazenagem:

Sobre paletes em lugar seco e isolado da humidade. Conservam-se pelo menos 12 meses em embalagens fechadas. As embalagens abertas devem utilizar-se rapidamente.

#### Segurança:

Para mais informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Beissier, S.A.U.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14

20100 Errenteria

Tel (+34) 902 100 250

#### Nota de caráter general:

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam notas gerais resultado da nossa experiência e verificações. Não consideram o caso de aplicações particulares. Não podem ser feitas reclamações com base nestes dados. Em caso de necessidade, dirija-se ao nosso serviço de apoio técnico.