

# Beissier

Desde 1930, aportando soluciones.

## CATÁLOGO

### **ExtraPlas**<sup>®</sup>

Al servicio del Pintor Profesional





Saco 5 kg

ref. 70223-001

Saco 15 kg

ref. 70228-001

## ExtraPlas® naranja 24 h Capa Gruesa

Plaste en polvo de secado para cubrir gotelé, picados, pinturas rugosas. Para renovar superficies interiores. Para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve: gotelé, picados, texturados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado. Sobre soportes interiores no absorbentes: hormigón liso, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc. Capa fina o gruesa. Tiempo de trabajo largo y fácil lijado, idóneo para grandes superficies. Excelente adherencia. Interior.

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Saco 5 kg  | 140 sacos   |
| Saco 15 kg | 48 sacos    |

5 mm    
 24 h    
 8 h/mm    
 0,95 kg/m²/mm    
 No absorbente



Saco 15 kg

ref. 70229-001

## ExtraPlas® naranja 4 h Capa Gruesa

Plaste en polvo de fraguado para cubrir gotelé, picados, pinturas rugosas. Para renovar superficies interiores. Para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve: gotelé, picados, texturados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado. Sobre soportes interiores no absorbentes: hormigón liso, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc. Excelente adherencia. Aplicable fresco sobre fresco. No repela. Interior.

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Saco 15 kg | 48 sacos    |

5 mm    
 4 h    
 6 h/mm    
 0,95 kg/m²/mm    
 No absorbente



Saco 15 kg

ref. 70230-001

## ExtraPlas® naranja 2 h Capa Gruesa

Plaste en polvo de fraguado para cubrir gotelé, picados, pinturas rugosas. Para renovar superficies interiores. Para alisar y nivelar paredes con pinturas en relieve: gotelé, picados, texturados. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado. Sobre soportes interiores no absorbentes: hormigón liso, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc. Excelente adherencia. Rápido secado. Aplicable fresco sobre fresco. No repela. Interior.

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Saco 15 kg | 48 sacos    |

5 mm    
 2 h    
 6 h/mm    
 0,95 kg/m²/mm    
 No absorbente



Saco 5 kg

ref. 70224-002

Saco 15 kg

ref. 70224-001

## ExtraPlas® amarillo Capa Fina

Plaste para realizar tendidos en capa fina en paredes interiores. Plaste en polvo de secado para alisar en superficies interiores. Para tendido de paredes donde se requiere un acabado de gran finura. Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc. Acabado muy fino. Tiempo de trabajo largo y fácil lijado, idóneo para grandes superficies. Buena adherencia. Interior.

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Saco 5 kg  | 140 sacos   |
| Saco 15 kg | 48 sacos    |

2 mm    
 24 h    
 8 h/mm    
 1 kg/m²/mm    
 Absorbente



Estuche 1 kg

Saco 5 kg

Saco 15 kg

ref. 70232-003

ref. 70232-002

ref. 70232-001

## ExtraPlas® verde 4 h

### Capa Media

Plaste en polvo, de fraguado, para preparar paredes antes de pintar o empapelar. Para preparar superficies interiores, eliminando pequeñas imperfecciones, grietas, rozas, antes de pintar o empapelar. Reparación de paredes tras arrancar papel pintado. Sellador de madera. Soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc. Acabado fino, duro y de gran calidad. Buena adherencia. Secado rápido. Interior.

| Envase       | Unidad Caja | Cant. Palet |
|--------------|-------------|-------------|
| Estuche 1 kg | 10          | 63 cajas    |
| Saco 5 kg    | -           | 140 sacos   |
| Saco 15 kg   | -           | 48 sacos    |



## ExtraPlas® verde 8 h

### Capa Media

Plaste para la preparación de paredes antes de pintar o empapelar. Plaste en polvo de fraguado para preparación de superficies en interiores. Para la eliminación de pequeñas imperfecciones, grietas, rozas, a fin de preparar el soporte antes de su pintado o empapelado. Para reparar paredes tras arrancar papel pintado. Sellador de madera Sobre soportes interiores absorbentes: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas absorbentes o mates, etc. Acabado fino, duro y de gran calidad. Buena adherencia. Secado rápido. Interior.



Saco 15 kg

ref. 70233-001

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Saco 15 kg | 48 sacos    |



Estuche 1,5 kg

Saco 6 kg

Saco 20 kg

ref. 70225-003

ref. 70225-002

ref. 70225-001

## ExtraPlas® azul

### Fachadas

Plaste de fraguado en polvo para enlucir y reparar desperfectos en fachadas. Para enlucir y reparar superficies. Para realizar tendidos y alisados en capa fina y media. Para retoques y reparación de desperfectos en balcones, esquinas, cornisas. Sobre soportes de cemento, ladrillo, hormigón, piedra. Acabado muy fino y duro. Gran adherencia. Permeable al vapor de agua. Exterior e interior.

| Envase         | Unidad Caja | Cant. Palet |
|----------------|-------------|-------------|
| Estuche 1,5 kg | 10          | 45 cajas    |
| Saco 6 kg      | -           | 140 sacos   |
| Saco 20 kg     | -           | 48 sacos    |



Cubo 5 kg

ref. 70677-001

## ExtraPlas® rugoso

### Fachadas lista al uso

Pasta pétreo para renovación sobre picados en fachadas. Pasta rugosa lista al uso para renovación de superficies exteriores. Para reconstruir y parchear desconchados en fachadas con acabado rugoso. Sobre soportes de cemento, hormigón, ladrillo, pinturas plásticas elásticas y revocos. Gran adherencia. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia. Acabado rugoso. Reforzada con sistemas encapsulados para la protección del film frente al crecimiento de algas y hongos. Exterior.

| Envase    | Unidad Caja | Cant. Palet |
|-----------|-------------|-------------|
| Cubo 5 kg | 4           | 36 cajas    |



## ExtraPlas® rojo

### Lista al Uso

Masilla de secado, al uso, para renovar, alisar y nivelar superficies interiores pintadas, cubrir gotelé, picados, texturados... Para cubrir pinturas satinadas o brillantes. Para alisar y nivelar paredes tras arrancar papel pintado. Soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc. Excelente trabajabilidad. Gran adherencia. Apta para aplicación a máquina. Fácil lijado. Acabado de gran finura. Interior.



Cubo 1 kg

ref. 70231-004

Cubo 5 kg

ref. 70231-001

Cubo 15 kg

ref. 70231-002

Cubo 25 kg

ref. 70231-003

| Envase     | Unidad Caja | Cant. Palet |
|------------|-------------|-------------|
| Cubo 1 kg  | 12          | 54 cajas    |
| Cubo 5 kg  | 4           | 36 cajas    |
| Cubo 15 kg | -           | 44 cubos    |
| Cubo 25 kg | -           | 33 cubos    |



1 cm



Sin límite



12 h/mm



1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



No absorbente

## ExtraPlas® fibra

### Fibra

Masilla flexible para tapar grietas con movimiento. Masilla lista al uso de secado para grietas dinámicas. Para rellenar, sellar y armar fisuras y grietas dinámicas. Sustituye cintas elásticas. Sobre soportes exteriores e interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas, etc. Reforzada con fibra de vidrio, ni se agrieta ni fisura. Flexible. Gran adherencia. Elasticidad permanente. Interior y exterior, siempre que sea recubierta con un revestimiento adecuado.



Cubo 1 kg

ref. 70226-001

Cubo 4 kg

ref. 70226-003

| Envase    | Unidad Caja | Cant. Palet |
|-----------|-------------|-------------|
| Cubo 1 kg | 12          | 54 cajas    |
| Cubo 4 kg | 4           | 36 cajas    |



3 mm



Sin límite



24 h/mm



1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Absorbente

# NUEVO

## ExtraPlas® rodillo

### Aplicación a rodillo

Masilla lista al uso de secado para renovar superficies en interiores. Masilla para alisar y nivelar paredes con rodillo. Para renovar y alisar superficies de gota, picados u otros soportes irregulares, pintados o no. Sobre soportes interiores: yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, pinturas plásticas no elásticas, revocos, texturados, gotelé, etc. Acabado fino. Fácilmente lijable. Gran adherencia. Interior.



Cubo 20 kg

ref. 70723-001

| Envase     | Cant. Palet |
|------------|-------------|
| Cubo 20 kg | 32 unidades |



6 mm



Sin límite



24 h/mm



1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm



Absorbente

## ExtraPlas® naranja



|         | Capa Gruesa<br>24 h  | Capa Gruesa<br>4 h   | Capa Gruesa<br>2 h   |
|---------|--|--|--|
|         | Plaste para cubrir gotelé y pinturas en relieve. Plaste de secado. | Plaste para cubrir gotelé y pinturas en relieve. Plaste de fraguado. | Plaste para cubrir gotelé y pinturas en relieve. Plaste de fraguado. |
| Espesor | 5 mm   | 5 mm   | 5 mm   |
| Trabajo | 24 h   | 4 h  | 2 h  |
| Secado  | 8 h/mm   | 6 h/mm   | 6 h/mm   |
| Consumo | 0,95 kg/m <sup>2</sup> /mm   | 0,95 kg/m <sup>2</sup> /mm   | 0,95 kg/m <sup>2</sup> /mm   |
| Fondos  | No absorbente  | No absorbente  | No absorbente  |

## ExtraPlas® verde



|         | Capa Media<br>4 h  | Capa Media<br>8 h  |
|---------|--|--|
|         | Plaste para la preparación de paredes antes de pintar o empapelar. Plaste de fraguado. | Plaste para la preparación de paredes antes de pintar o empapelar. Plaste de fraguado. |
| Espesor | 3 mm   | 3 mm   |
| Trabajo | 4 h  | 8 h  |
| Secado  | 6 h/mm   | 6 h/mm   |
| Consumo | 1 kg/m <sup>2</sup> /mm  | 1 kg/m <sup>2</sup> /mm  |
| Fondos  | Absorbente   | Absorbente   |

## ExtraPlas® amarillo



|         | Capa Fina  |
|---------|--|
|         | Plaste para realizar tendidos y acabados de gran finura. Plaste de secado. |
| Espesor | 2 mm   |
| Trabajo | 24 h   |
| Secado  | 8 h/mm   |
| Consumo | 1 kg/m <sup>2</sup> /mm  |
| Fondos  | Absorbente   |

Espesor

Trabajo

Secado

Consumo

Fondos



- Aplicarás rápido
- Lijarás fácil
- Acabarás antes

## ExtraPlas® azul



## ExtraPlas® rojo



## ExtraPlas® fibra



## ExtraPlas® rugoso



## ExtraPlas® rodillo



|         | Fachadas  | Listo al Uso                                      | Fibra  | Fachadas.<br>Lista al uso.  | Interiores. Al uso.<br>Aplicable a rodillo.                              |
|---------|---|---|--|---|--|
|         | Plaste para enlucir y reparar soportes. Plaste de fraguado. | Masilla para renovación y tendido de superficies. | Masilla flexible lista al uso Reforzada con fibra de vidrio. | Masilla para pequeñas imperfecciones en paredes exteriores. Acabado rugoso. | Masilla para renovar y alisar interiores pintados, rugosos, gotelé, etc. |
| Espesor | 6 mm  | 1 mm  | 3 mm   | 1 mm  | 6 mm   |
| Trabajo | 2 h   | Sin límite  | Sin límite   | Sin límite  | Sin límite   |
| Secado  | 12 h/mm   | 12 h/mm   | 24 h/mm  | 24 h/mm   | 24 h/mm  |
| Consumo | 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm                                   | 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm                         | 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm                                    | 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm   | 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm   |
| Fondos  | Absorbente  | No absorbente                                     | Absorbente   | Absorbente  | Absorbente   |

Espesor

Trabajo

Secado

Consumo

Fondos

# ExtraPlas<sup>®</sup>

Al servicio del Pintor Profesional

Extraplas facilita el trabajo de los profesionales ofreciendo productos fáciles de trabajar y aplicar.

Soluciones para preparar las paredes de forma rápida y que proporcionan un lijado muy fácil, permitiendo acabar antes los trabajos.

Extraplas ofrece todas las garantías de la marca Beissier, aportando soluciones de gran rendimiento que ayudan a los profesionales a trabajar de una forma más eficiente.

## Beissier

---

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)  
Tel.: (34) 943 344 070  
beissier.pedidos@beissier.es

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)



Rev. 01 - 2024