

DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0005

1. Código de identificación única del producto tipo:

MORTERO BASE LIGERO BME 12007

2. Usos previstos

Mortero ligero (LW) para revoco y enlucido de muros, techos y pilares en interiores y exteriores

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3 (comportamiento al fuego)
Sistema 4.

5. Norma armonizada

EN 998-1:2016
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. Nº 0370. Ha realizado el ensayo de fuego

6. Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Absorción agua	Wc2
Permeabilidad al vapor de agua	< 15
Adhesión	≥ 0,25 N/mm ² , FP:B sobre hormigón
Conductividad térmica	≤ 0,39 W/mK (P=50%) ≤ 0,42 W/mK (P=90%)
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	NPD

NPD: prestación no determinada

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 14 de mayo de 2025



DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de datos de Seguridad

Anexo 2: Marcado CE

	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España 11 B.0005	
EN 998-1:2016 MORTERO BASE LIGERO BME 12007 Mortero ligero (LW) para revoco y enlucido de muros, techos y pilares en interiores y exteriores	
Reacción al fuego	A1
Absorción agua	Wc2
Permeabilidad al vapor de agua	< 15
Adhesión	≥ 0,25 N/mm ² , FP:B sobre hormigón
Conductividad térmica	≤ 0,39 W/mK (P=50%) ≤ 0,42 W/mK (P=90%)