

DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0007

1. Código de identificación única del producto tipo:

MULTIFLEX BLANCO

2. Usos previstos

Adhesivo cementoso mejorado deformable con deslizamiento reducido (C2TS1), para colocación de baldosas cerámicas para uso en interiores y exteriores

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.
Polígono Txirrita Maleo, 14.
20100 Errenteria
Tel.: (34) 902100250 beissier@beissier.es

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

5. Norma armonizada

EN 12004:2007+A1:2012 Adhesivos para baldosas cerámicas
Ensayo inicial de tipo: Informe 5006249
Organismo notificado: LGAI Technological Center S.A. Nº 0370

6. Prestaciones declaradas


Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	Clase E
Adherencia inicial	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia tras 20min	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Deslizamiento	$\leq 0,5\text{mm}$
Deformación transversal	$\geq 2,5\text{mm}$ y $< 5\text{mm}$
Sustancias peligrosas	NPD

NPD: prestación no determinada

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 05 de octubre de 2015



Beissier, S.A.U


Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 902 100 250-Fax (34) 920 100 249
www.beissier.es- beissier@beissier.es- www.climasano.es

DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Anexo 1: Ficha de datos de Seguridad

Anexo 2: Marcado CE

	
0370	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria. España	
05	
B.0007	
EN 12004:2007+A1:2012	
MULTIFLEX BLANCO Adhesivo cementoso para colocación de cerámicas en interiores y exteriores	
Reacción al fuego	Clase E
Adherencia inicial	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras inmersión en agua	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras envejecimiento con calor	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia tras 20min	$\geq 0,5\text{N/mm}^2$
Deslizamiento	$\leq 0,5\text{mm}$
Deformación transversal	$\geq 2,5\text{mm}$ y $< 5\text{mm}$