

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0062

1. Código de identificación única del producto tipo:

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM-E

2. Usos previstos

Aislamiento térmico exterior para muros de edificios

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.  
Polígono Txirrita Maleo, 14.  
20100 Errenteria (SPAIN)

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

5. Documento de evaluación europeo

ETAG 004:2013  
Evaluación técnica Europea: **ETE-14/0291** emitido el 19/11/14  
Organismo de evaluación técnica: Tecnalía Research & Innovation  
Organismo notificado: Tecnalía Research & Innovation. Nº 1292

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Comportamiento higratérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 2 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa
Resistencia de la fijación	NPD
Resistencia al viento	NPD
Protección contra el ruido	NPD
Resistencia térmica	NPD
Adherencia tras envejecimiento (entre capa base y aislante)	≥ 0,08 MPa
Utilización sostenible de recursos naturales	NPD

NPD: prestación no determinada

7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

**Beissier, S.A.U**

Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 902 100 250-Fax (34) 920 100 249

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)- [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)- [www.climasano.es](http://www.climasano.es)

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 20 de abril de 2015



### Anexo 1: Marcado CE

	
1292	
BESSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria	
15	
<b>B.0062</b>	
ETAG 004:2013	
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM E</b> Para uso como aislamiento térmico exterior en muros de edificios	
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Comportamiento higrotérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 2 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa
Adherencia tras envejecimiento entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa