

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) nº 305/2011

Nº B.0063

1. Código de identificación única del producto tipo:

SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM-L

2. Usos previstos

Aislamiento térmico exterior para muros de edificios

3. Fabricante:

Beissier S.A.U.  
Polígono Txirrita Maleo, 14.  
20100 Errenteria (SPAIN)

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

5. Documento de evaluación europeo

ETAG 004:2013  
Evaluación técnica Europea: **ETE-14/0290** emitido el 31/05/18  
Organismo de evaluación técnica: Tecnalia Research & Innovation  
Organismo notificado: Tecnalia Research & Innovation. Nº 1292

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Comportamiento higrotérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante en c.n. y tras ciclos higrotérmicos ≥ 0,25 MPa (c.n.)
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,25 MPa (2d inm. agua + 7d secado)
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa (c.n.) ≥ 0,03 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 7d secado) ó Rotura cohesiva en el aislante
Resistencia de la fijación	NPD
Resistencia a la cara del viento	NPD
Protección contra el ruido	NPD
Resistencia y transmitancia térmica	NPD
Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante
Utilización sostenible de recursos naturales	NPD

NPD: prestación no determinada

**Beissier, S.A.U**

Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 943 344 070

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)- [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Acorde al Reglamento (UE) n° 305/2011


7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el reglamento UE n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado.

Manuel Framis, Director Gerente Beissier S.A.U.

Errenteria, 30 de mayo de 2023



Anexo 1: Marcado CE

	
1292	
BEISSIER S.A.U. Pol. Txirrita Maleo. 14 E-20100 Errenteria	
15	
<b>B.0063</b>	
ETAG 004:2013	
<b>SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR BEISSIER THERM L</b> Para uso como aislamiento térmico exterior en muros de edificios	
Reacción al fuego	B-s2, d0
Absorción de agua	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Comportamiento higrotérmico	Pasa
Comportamiento frente al hielo/deshielo	Pasa
Resistencia al impacto	Categoría I, II
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 1 m
Liberación de sustancias peligrosas	Acorde Guía H
Adherencia entre capa base y aislante	≥ 0,08 MPa ó Rotura cohesiva del aislante en c.n. y tras ciclos higrotérmicos
Adherencia entre adhesivo y sustrato	≥ 0,25 MPa (c.n.) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,25 MPa (2d inm. agua + 7d secado)
Adherencia entre adhesivo y aislante	≥ 0,08 MPa (c.n.) ≥ 0,03 MPa (2d inm. agua + 2h secado) ≥ 0,08 MPa (2d inm. agua + 7d secado) ó Rotura cohesiva en el aislante
Adherencia tras envejecimiento	≥ 0,08 MPa o Rotura cohesiva del aislante

**Beissier, S.A.U**

Txirrita Maleo, 14-20100 Errenteria- Gipuzkoa- Tel: (34) 943 344 070

[www.beissier.es](http://www.beissier.es)- [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)