

AGUAPLAST SPRAY IMPERMEABILIZADOR

Spray para impermeabilizar y proteger pequeñas superficies y encuentros.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Producto en spray en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Producto para sellar, proteger e impermeabilizar terrazas, balcones, tejados y zonas húmedas.

Para sellar canalizaciones metálicas o de plástico, como desagües o tubos de PVC.

Para impermeabilizar objetos de madera como mesas, sillas, bancos, estructuras, etc.

PROPIEDADES

- Buena flexibilidad.
- Rápido secado.
- Fácil aplicación y repintado.
- Exterior e interior.

Presentación

| Ref. | Tipo | Uds. caja | Uds. palé |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| 70605-001 | Spray 400 ml: blanco | 6 | 145 |
| 70605-002 | Spray 400 ml: negro | 6 | 145 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto

| | |
|------------|-----------------|
| Propelente | DME |
| Color | Blanco Negro |

Aplicación

| | |
|------------------------|---|
| Temperatura aplicación | 10 a 35 °C |
| Tiempo secado al tacto | Aprox. 30 - 45 min a 20 °C |
| Tiempo repintado | Aprox. 24 h 20 °C |
| Consumo | Aprox. 0,6 - 0,75 m ² / mano |

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe ser firme y consistente. Debe estar seco y limpio, libre de polvo, grasas, eflorescencias, restos de desencofrantes y cualquier otra sustancia que reduzca la adherencia.

Comprobar la idoneidad de los revestimientos existentes.

Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Eliminar pinturas, revocos y partes sueltas o mal adheridas.

Sanear y desinfectar las superficies contaminadas (hongos, mohos,...) con FUNGISTOP u otro producto fungicida.

Lijar y limpiar metales pulidos.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el envase durante aproximadamente un minuto hasta oír el ruido del mezclador.

Aplicar a una distancia de 20 - 25 cm.

En caso de aplicar otra mano con el mismo producto esperar al menos 20 - 30 minutos.

Dependiendo del tamaño de la grieta o el espesor de capa requerido, puede ser necesario aplicar varias capas.

Para pintar esperar al menos 24 h.

Después de su uso, invertir el envase para purgar la válvula.

Si se atasca el difusor, reemplazarlo por uno nuevo.

TIEMPOS Y SECADO

Tiempo de secado al tacto: aprox. 30 - 45 min a 20 °C.

Tiempo de repintado: aprox. 24 h a 20 °C.

Los tiempos de secado pueden variar en función de las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa) y espesor de aplicación.

LIMPIEZA

Con White Spirit o hidrocarburos aromáticos. No verter restos por el desagüe. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura del soporte: entre 10 y 35 °C.

Temperatura de aplicación: entre 10 y 35 °C.

No aplicar a humedad relativa superior a 70 %.

No aplicar sobre soportes degradados o inconsistentes.

Respetar los tiempos de secado entre capas.

Antes del primer uso, realizar una aplicación previa sobre un paño o similar para eliminar el exceso de propelente.

Proteger el envase de la luz solar directa y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

No aplicar sobre equipos conectados.

Utilizar en áreas bien ventiladas.

CONSERVACIÓN

3 años en envase original cerrado, protegido del calor y la humedad.

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en la base del spray, que indica la fecha de vida de almacenamiento.

Explicación de la fecha: EXP: WW/YY (semana/año).

Ejemplo: EXP: 21/26. Vida de almacenamiento: hasta semana 21 de 2026.

Una vez abierto el envase, consumir de manera rápida.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad para obtener toda la información sobre seguridad, manipulación y eliminación.

UFI blanco: T6E3-E0GJ-R000-A9K9

UFI negro: G8E3-X05Y-100G-YN5C

Consejos sostenibles.

Los restos de producto y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.