



Pintura acrílica mate de uso interior/exterior



PRESENTACIÓN

4 l Ref.: 70127-001
15 l Ref.: 70127-002

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- De uso interior y exterior.
- Aplicable sobre superficies de yeso, cartón-yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.
- **Gran cubrición.**
- **Lavable. Resistente al agua** según DIN 53778 tipo I
- Acabado mate. Color blanco y colores bajo pedido.
- Contiene **componentes inhibidores de la corrosión y conservantes.**

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasa o ceras. Eliminar las partes mal adheridas y eflorescencias. Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con FUNGISTOP.

Si las superficies son muy brillantes, lijarlas previamente con el fin de abrir el poro mejorando así, la adherencia de la pintura.

Consolidar los soportes arenosos y/o poco consolidados con DELTAFIX u otra imprimación penetrante.

Rellenar los desperfectos con AGUAPLAST, lijar y eliminar el polvo.

Si el fondo es muy absorbente, aplicar FIXACRYL u otra imprimación al agua o, el producto diluido al 10% con agua.

Aplicación

Una vez preparado el soporte y aplicada una primera mano de la pintura diluida al 10% con agua, dejar secar y aplicar una segunda mano de la pintura sin diluir con brocha, rodillo o pistola *Airless*.

Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No utilizar a temperaturas inferiores a 5° C ni aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.

Homogeneizar la pintura antes de usar y preservar el producto de las heladas.

DATOS TÉCNICOS

| Producto | |
|------------------------|---|
| Base del Ligante | Copolímeros acrílicos modificados. |
| Diluyente | Agua |
| Densidad | 1.7 ± 0.05 gr/cc |
| Aspecto | Creimoso |
| Color | Blanco y colores bajo pedido. Coloreable con colorantes al agua o universales, máx. 5% |
| Brillo | Mate |
| Resistencia al frote | Más de 1.000 ciclos |
| Aplicación | |
| Temperatura Aplicación | Entre 5 y 35° C |
| Herramienta | Brocha, rodillo o pistola <i>Airless</i> |
| Limpieza Herramienta | Con agua, inmediatamente después de usar |
| Dilución | Rodillo: 10% agua. <i>Airless</i> : 5-10% agua. |
| Rendimiento Teórico | 6 - 10 m ² /l por mano, según tipo de superficie |
| Secado al tacto | Aprox. 30 minutos a 20° C |
| Repintado | 4-5 horas |

SUMINISTRO

| PRESENTACIÓN | UNIDADES/ CAJA | CANTIDAD PALET |
|--------------------|----------------|----------------|
| Cubo plástico 4 l | 4 | 36 cajas |
| Cubo plástico 15 l | 1 | 33 envases |

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

