



Fijador de fondos **al disolvente SIN OLOR**

**Endurece y fija fondos
pulverulentos, porosos y poco consistentes**

**Sobre pinturas plásticas, hormigón, cemento, calizas,
yesos, gres cerámico,...**



PRESENTACIÓN

5 l Ref.: 34035-002
25 l Ref.: 34035-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanífico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulverulentos tanto en el **exterior** como en el **interior**.

- De aplicación universal **sobre pinturas plásticas**, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.
- Por su falta de olor, su uso está especialmente indicado para interiores.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Sella, endurece y cohesiona los fondos tratados.**
- Regulariza la absorción del soporte y **logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores.**
- Mejora la resistencia a la carbonatación del hormigón.
- **No agresivo con pinturas antiguas (vinílicas, acrílicas, etc.)**
- **Gran poder de penetración.**
- Resistente al alcalí
- Transpirable.
- Fácil aplicación. Listo al uso.
- **Sin olor.** Incoloro.

APLICACIÓN

La superficie debe estar sana, seca, libre de grasas y ceras, así como exenta de musgos y algas. Limpiar y sanear las superficies eliminando los restos de pinturas, partes sueltas o mal adheridas.

Aplicar DELTAFIX sobre la superficie a tratar con brocha o rodillo de lana, hasta la saturación. Limpiar la herramienta con el limpiador LIMPIÓN de BEISSIER o disolventes nitrocelulósicos o aromáticos.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies mojadas.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Resina acrílica en solución
Diluyente	Listo al uso
Densidad	Aprox. 0,9 g/c.c.
Consistencia	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Sin olor
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30° C
Herramienta	Brocha o rodillo de lana
Limpieza herramienta	Con el limpiador LIMPIÓN de BEISSIER o disolventes nitrocelulósicos o aromáticos
Rendimiento Teórico	6 m ² /l, según porosidad del soporte.
Secado al tacto	30 minutos.
Pintado de la superficie	24 horas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bidón metálico de 5 l	1	126 envases
Bidón metálico de 25 l	1	24 envases

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

