

DISOLVENTE SIN OLOR

Disolvente isoparafínico.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Disolvente isoparafínico exento de olor especial para pinturas y esmaltes.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para dilución de ISOLFIX PLUS e ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS.

Para limpieza de herramientas y manchas o restos de pintura.

PROPIEDADES

- Mejora la aplicación de la pintura.
- Sin olor.
- No ataca el EPS.
- No es corrosivo al metal.
- Exterior e interior.

Presentación

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70196-004	Botella 1 I	12	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Disolventes isoparafínicos.
Color	Transparente
Olor	Sin olor
Densidad	0,77 g/cm ³
Aplicación	
Temperatura aplicación	5 a 30 °C

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso.

Se recomienda utilizar gafas y guantes de protección. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Disolver poco a poco en la pintura hasta obtener una fluidez homogénea a gusto del usuario.

Para aplicación manual se recomienda diluir hasta un máximo del 5 % y para aplicación con pistola se recomienda diluir hasta un máximo del 10 % (siempre en función de la información de la Ficha Técnica del producto a diluir).

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación: entre 5 y 30 °C.

Producto peligroso. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Utilizar gafas y guantes de protección.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No derramar por el fregadero, inodoro o alcantarillado en

CONSERVACIÓN

3 años en envase original cerrado, protegido del calor y las

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

DD-MM-AA = DD: día fabricación, MM: mes fabricación, AA: año fabricación.

Ejemplo: Lote 24-05-25. Fabricado el 24/05/2025. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2028.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad para obtener toda la información sobre seguridad, manipulación y eliminación.

Consejos sostenibles. Los restos de producto y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.