



Imprimación acrílica al agua  
**Fijador de fondos al agua**  
**Mejora la adherencia sobre cemento,  
yeso, perlita, temple, cal, etc.**  
**Endurece y sella**

**PRESENTACIÓN**

1 l Ref.: 70237-002  
5 l Ref.: 70237-001

**CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc.
- Este producto también se puede aplicar sobre soportes pintados para obtener acabados impermeables y lavables de aspecto satinado brillante.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- De uso exterior e interior.
- Sella y endurece los fondos tratados.
- Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m<sup>2</sup> de los acabados posteriores.
- Resistente al alcalí
- Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua y al CO<sub>2</sub>.

**APLICACIÓN****Soporte**

El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo, grasa, ceras, musgos y mohos que reduzcan la capacidad de adhesión.

Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y lijar suavemente las superficies brillantes.

## Aplicación

Diluir Fixacryl con agua en la proporción de una parte de Fixacryl con 3 o 4 partes de agua. Aplicar la mezcla sobre el soporte a tratar con brocha, rodillo o pistola Airless. Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

Para obtener acabados brillantes o satinados aplicar Fixacryl sin diluir o diluido con 2 partes de agua.

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5º C.

## DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Copolímeros acrílicos modificados
Diluyente	Agua
Densidad	1.06 ± 0.05 gr/cc
Consistencia	Emulsión fluida
Color	Blanco
Brillo	Aspecto mate o semi mate, según absorción
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30º C
Herramienta	Brocha, rodillo o pistola Airless
Limpieza herramienta	Con agua
Rendimiento Teórico	50 m <sup>2</sup> /l, con dilución ¼ y según tipo de soporte
Secado al tacto	20 minutos, según condiciones climáticas
Pintado de la superficie	24 horas, según condiciones climáticas

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Botella plástico 1 l	12	40 cajas
Garrafa plástico 5 l	1	60 envases

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

