

FONDO PÉTREO

Capa de fondo pigmentada para el REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.



DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica pigmentada al agua.
Capa de fondo pigmentada para el REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación acrílica pigmentada al agua, de aplicación exterior e interior, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos.

PROPIEDADES

Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los fondos tratados
Gran poder de penetración.
Resistente a la intemperie.
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂.
Blanco y colores bajo pedido.
Fácil aplicación. Listo al uso.
Al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante: Copolímeros acrílicos modificados
Diluyente: Agua
Densidad: 1.5 g/cc
Consistencia: Cremosa
Brillo: Mate
Color: Blanco y carta 800 colores bajo pedido.
Coloreable con colorantes universales máximo 3%.

APLICACIÓN

Temperatura aplicación: Entre 5° y 30°C.
Herramienta: Brocha o rodillo de lana.
Limpieza herramienta: Con agua.
Rendimiento teórico: 6-8 m²/kg, según porosidad del soporte.
Secado al tacto: 3-4 horas, según condiciones climáticas.
Aplicación del revestimiento pétreo: 6-24 horas, según condiciones climáticas.

UTILIZACIÓN

Soporte:

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras, así como exentas de musgos y algas.

Aplicación:

Si el fondo es muy absorbente, diluir la imprimación con un 10-20% de agua. Aplicar con brocha o rodillo de lana. Una vez seca la superficie, aplicar REVOCO DECORATIVO GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos, según sus instrucciones de aplicación. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

Precauciones:

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente. No aplicar con previsión de lluvia (riesgo de efecto caracol).

Suministro:

Cubo de plástico 25 kg

Almacenaje:

Sobre palets en lugar seco y aislado de la humedad. Se conservan al menos 36 meses en envases cerrados. Los envases abiertos utilizar rápidamente.

Seguridad:

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Spain
Tel (+34) 943 344 070