

FUNGISTOP

Desinfectante de superficies.
Elimina y previene la aparición de mohos, hongos, algas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Solución desinfectante lista al uso para eliminar y prevenir la aparición de mohos, hongos y algas sobre superficies de mampostería (no madera).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para sanear y desinfectar superficies afectadas por mohos, hongos y algas.

Para retrasar la aparición de mohos, hongos y algas.
Sobre soportes minerales: hormigón, cemento, morteros, monocapas, placas de cemento, yeso, piedra, ladrillo; soportes orgánicos: pinturas plásticas, revocos.

PROPIEDADES

- Listo al uso.
- Cumple la Norma UNE EN 13697 en condiciones limpias: antisépticos y desinfectantes químicos.
- Extraordinaria efectividad.
- Gran penetración en el soporte.
- Su efecto se mantiene en el tiempo.
- No decolora.
- Al agua.
- Exterior e interior.

Presentación

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70240-002	Botella 1 l	12	32
70240-001	Garrafa 5 l	-	60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	2,4 % Cloruro de C12-C16-alquidimetilamonio en fase acuosa
Color	Transparente
Densidad	1 g/cm ³
Aplicación	
Temperatura aplicación	5 a 35 °C
Herramientas	Brocha, esponja o pistola
Tiempo pintado	Después de seco
Consumo	Aprox. 6 m ² /l

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Si la superficie está muy contaminada, eliminar previamente mediante cepillado o chorreado con agua.

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto leer detenidamente la Ficha Técnica.

Producto listo al uso. No diluir.

Se recomienda utilizar gafas y guantes de protección. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Aplicar el producto a saturación con brocha, esponja o pistola pulverizadora.

Después de un mínimo de 30 minutos, aclarar con agua limpia las superficies tratadas.

Para aplicar una segunda mano esperar al menos 3 horas.

Esperar a que seque la superficie antes de aplicar la capa de acabado.

El consumo de material dependerá del estado del soporte y del grado de absorción.

CAPA DE ACABADO

Se recomienda aplicar revestimientos acrílicos/plásticos protegidos frente al crecimiento de mohos, hongos o algas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de usar. No verter restos por el desagüe. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

Producto peligroso. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Utilizar gafas y guantes de protección.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No derramar por el fregadero, inodoro o alcantarillado en general.

No apto para aplicar sobre madera.

No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse en superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

No mezclar con otros productos químicos.

Ventilar adecuadamente después de su uso.

Se recomienda hacer una prueba previa para verificar la compatibilidad con la superficie.

CONSERVACIÓN

2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas. Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

Cifra 1 = último dígito del año, cifras 2/3/4 = días transcurridos del año.

Ejemplo: Lote 5144.00. 5: año 2025, 144: día 24/05.

Fabricado el 24/05/2025. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2027.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad para obtener toda la información sobre seguridad, manipulación y eliminación.

UFI: ETE1-H0YQ-R005-C6X5

Nº Inscripción en el registro: 18-40-05929

N.I.F.: A-20012886

Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas: 0115-CAV

Contiene cloruro de bencil-C12-C16-alquildimetilamonio (2,4 %), excipientes c.s.p. (100 %).

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Consejos sostenibles. Los restos de producto y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no suponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

FUNGISTOP

Septiembre 2025

v.1.2