

LIMPIADOR DE MANCHAS DE HUMEDAD

Limpiador de manchas ocasionadas por humedades.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Producto listo al uso para limpiar y prevenir manchas de humedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para limpieza de manchas ocasionadas por mohos en terrazas, fachadas, aseos, cocinas, sótanos y lugares con humedad.

La aplicación periódica evita la aparición de manchas.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación.
- Alta eficacia.
- Exterior e interior.

Presentación

Ref.	Tipo	Uds. caja	Uds. palé
70560-002	Spray 750 ml	10	48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto		
Composición	Fosfonatos < 5%, tensioactivos anfotéricos < 5%, blanqueantes clorados <5%, metasilicato de disodio, hidróxido de sodio.	
Color	Amarillento	
Densidad	1 g/cm ³	
pH	> 12	
Aplicación		
Temperatura aplicación	5 a 35 ℃	
Herramientas	Cepillo, paño o esponja	
Limpieza herramientas	Agua	
Tiempo secado	Según condiciones ambientales	

Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso.

Se recomienda utilizar gafas y guantes de protección. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Pulverizar directamente sobre la mancha y dejar actuar 10 minutos. Una vez haya actuado el producto, aclarar con abundante agua mientras se frota con un paño o esponja. En caso de que quede algún resto, repetir la operación.

Para superficies con gran abundancia de mohos se recomienda frotar previamente con un estropajo o cepillo y dejar actuar el producto un máximo de 20 minutos. Después aclarar con abundante agua.

recomienda desinfectar posteriormente con FUNGISTOP.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con agua inmediatamente después de usar. No verter restos por el desagüe. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

PRECAUCIONES, CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35 °C.

Producto peligroso. Más información en la Ficha de Datos de Seguridad.

Utilizar gafas y guantes de protección.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No derramar por el fregadero, inodoro o alcantarillado en

No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Evitar el contacto con la ropa: blanquea.

Evitar el contacto prolongado sobre superficies metálicas. Se recomienda hacer una prueba previa para verificar la compatibilidad con la superficie.

CONSERVACIÓN

2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del embalaje, que indica la fecha de fabricación.

Explicación del número de lote:

DDMMAA-0C = DD: día fabricación, MM: mes fabricación, AA: año fabricación.

Ejemplo: Lote 240525-0C. 01: día 24, 05: mayo, 25: año 2025. Fabricado el 24/05/2025. Vida de almacenamiento: hasta 24/05/2027.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Evitar su liberación al medio ambiente. Consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad para obtener toda la información sobre seguridad, manipulación v eliminación.

UFI: UDG0-G0UT-D00A-72VV

Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes contiene inferior al 5 % Blanqueantes clorados inferior al 5 % tensioactivos anfotéricos inferior al 5 % Fosfonatos.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Consejos sostenibles. Los restos de producto y envases usados no pueden ser colocados junto a la basura doméstica, sino depositados en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

Nota legal: Los datos y consejos contenidos en este documento representan una información de carácter general, resultado de la experiencia y conocimiento que BEISSIER tiene sobre las materias que se tratan. No consideran el caso de aplicaciones particulares y deben entenderse como meras recomendaciones, por lo que no súponen compromiso alguno para BEISSIER ni eximen al usuario de verificar la idoneidad de los productos para la obra en cuestión. No podrán formularse reclamaciones fundadas en estos datos.