



Imprimación acrílica al agua

**Para igualar la absorción de pintura
Para permitir el anclaje de la pintura sobre
superficies lisas y poco absorbentes**



PRESENTACIÓN
15 L Ref.: 70382-006

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para facilitar el anclaje de pinturas o revestimientos plásticos en paredes de interior, techos o fachadas.
- **Consolida y regulariza el fondo** lo que uniformiza la aplicación posterior de pintura.
- Ideal regularizador de fondos en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Se logra una excelente adherencia de pinturas o revestimientos plásticos.
- Consolida el fondo y regulariza la absorción del soporte permitiendo conseguir mayor rendimiento por m² de los acabados posteriores.
- Protegida contra la aparición de hongos y mohos.
- De uso exterior e interior.

APLICACIÓN

Soporte

El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo, grasa, ceras, musgos y mohos que reduzcan la capacidad de adhesión.

Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y lijar suavemente las superficies brillantes.

Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación antioxidante.

Aplicación

Diluir REGULAFIX con agua al 30 – 50%, según tipo de soporte y absorción del fondo. Aplicar la mezcla sobre el soporte a tratar con brocha o rodillo de lana. Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Resinas acrílicas modificadas
Diluyente	Agua
Densidad	1.4 g/cc
Apariencia	Cremosa
Color	Blanco. Coloreable con colorantes al agua o universales, máx. 3%
Brillo	Satinado mate
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 35°C
Dilución	30 - 50%
Herramienta	Brocha o rodillo de lana.
Limpieza herramienta	Con agua
Rendimiento Teórico	15 - 20 m ² /l, según dilución y tipo de soporte
Secado al tacto	20 – 30 minutos, según condiciones ambientales
Pintado de la superficie	12 horas, según condiciones ambientales

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/CAJA	CANTIDAD PALE
Cubo plástico 15 l	1	33 cubos

ALMACENAJE

Conservación : Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
 Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria (Gipuzkoa). Spain.
 Tel.: (+34) 943 344 070
 Fax: (+34) 943 517 802
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es