

# FACHADAS Renovador MONOCAPA



## PRESENTACIÓN

- 15 l Ref.: 70383-001 (Blanco)  
15 l Ref.: 70383-002 (color)

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Revestimiento elástico** pétreo en base acuosa, especialmente diseñado **para la renovación y reparación de las fachadas revestidas con morteros monocapa** que presentan patologías tales como carbonataciones, cambios de color, fisuras, etc.
- De aplicación tanto en obra nueva como antigua, manteniendo la textura y estética del mortero aplicado.
- De uso exterior.



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Flexible** y con suficiente **elasticidad** para soportar microfisuras de mortero.
- Resistente a la intemperie y al ensuciamiento.
- Protege de la aparición de hongos, mohos y algas.
- Impermeable al agua.
- Permeable al vapor de agua.
- Por su naturaleza acrílica posee resistencia al álcali y capacidad de protección del mortero.
- Texturado.
- Amplia carta de colores.
- Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color
- Gran adherencia.
- Al agua.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soporte

El soporte debe estar sano y limpio, libre de polvos, grasas y ceras. Si el mortero monocapa está disgregado y pulverulento, consolidarlo con DELTAFIX u otra imprimación penetrante.

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueas, etc., repararlos y rellenarlos previamente con un mortero de reparación como AGUAPLAST OBRA FACIL que, permite ser pintado al cabo de 48 horas.

Si presenta grietas: Ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Introducir AGUAPLAST FIBRA, evitando la formación de bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la fisura o grieta, dejando una banda de unos 3 cm de ancho y un espesor de 0,3 a 2 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo de la grieta ( a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo). Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con AGUAPLAST OBRA FACIL.

### Aplicación

Una vez seco y preparado el soporte, aplicar una primera mano, con brocha o rodillo, diluida con un 10% de agua. Posteriormente, dar una segunda mano diluida con un 5% de agua.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

### PRECAUCIONES

No utilizar a temperatura inferior a 5°C ni superficies calientes, >30°C, para evitar marcas de empalmes. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. No aplicar con lluvia o si se prevé lluvia en las 2 próximas horas (riesgo de efecto caracol). Proteger las zonas horizontales de cornisas, pretilas, etc. con sistemas de impermeabilización o mediante elementos de protección como cubreras.

En los bajos de zonas horizontales, tales como balcones, terrazas, etc. se recomienda utilizar una pintura rígida al siloxano, como MISSIL y LOTUSAN. Respetar las juntas de dilatación y rellenarlas con un mastic adecuado.

### DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas especiales
Diluyente	Agua
Densidad	1.5 ± 0.05 g/cc
Extracto seco	68 ± 1 %
Consistencia	Pasta viscosa
Color	Blanco y carta de más de 400 colores bajo pedido Coloreable con colorantes al agua o universales
Acabado	Mate
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 °C
Herramienta	Brocha o rodillo.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Con agua 5 %-10%
Grueso recomendable da la película seca	200 µ
Rendimiento Teórico	2-4 m <sup>2</sup> /l en dos manos, según tipo de superficie
Tiempo de Secado	Al tacto 4-6 horas, variable según condiciones climáticas
Repintado	Después de seco

### SUMINISTRO

PRESENTACIÓN  
Cubo plástico 15 l

UNIDADES/ CAJA  
1

CANTIDAD PALET  
27 Cubos



#### Carta de colores

Eurocolor es un sistema de color, aplicable a este producto y al resto de pinturas Beissier, con las siguientes características:

- Más de 400 colores.
- Pigmentos minerales resistentes a la luz.
- Ofrece un ingenioso método para seleccionar las combinaciones de color.

Color blanco suministrado contra stock.

Carta de más de 400 colores se suministrará contra pedido.

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

### SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.U  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es



#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.