

FICHA TÉCNICA

Beissier

Dry Wall Primer

Primário pigmentado aquoso
Ideal para placas de gesso cartonado e estuque

UTILIZAÇÕES

- Regulariza a porosidade da superfície em múltiplos suportes: Placas de gesso, gesso cartonado, estuque, betão, blocos de betão, cimento, tijolo, tintas antigas, etc.
- Fundo e preparação ideal para todo o tipo de trabalhos de pintura.
- Uso Interior.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Melhora a aderência e assegura a fixação das tintas plásticas e outros acabamentos
- Muito boa cobertura e opacidade.
- Sela a porosidade do suporte e reduz à absorção.
- Incrementa o rendimento das tintas.
- Excelente consistência de aplicação.
- Não deixa marcas de rolo ou trincha.
- Secagem rápida: pode ser coberto no mesmo dia.
- Acabamento branco mate.



FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPREGO E PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O fundo deve estar bem limpo, seco, saneado (sem óxidos, calamina, capas soltas) e livre de pó, gorduras ou ceras. Assegurar-se de que o gesso e estuque novo esteja completamente seco.

Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C o por acima de +35°C.

Se for necessário, mexer para homogeneizar o conteúdo antes de aplicação. Pode-se diluir com água máximo um 10%.

Aplicar com rolo ou trincha. Pode ser aplicado com equipamentos de projeção.

Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

DADOS TÉCNICOS

Produto

Ligante	Resinas sintéticas
Diluição	Água
Densidade	1,7 g/cc
Consistência	Fluida
Cor	Branco
Aspeto	Acabamento mate

Aplicação

Temperatura de aplicação	5 – 35° C
Ferramentas	Trincha, Rolo ou equipamento de projeção
Limpeza das ferramentas	Com água imediatamente depois de usar
Diluição	Trincha ou Rolo: Máximo 10% Trincha ou Rolo: 10-20%
Rendimento	Trincha ou Rolo: 10-12 m ² /L e camada. Projeção: 6-8 m ² /L
Tempo de secagem	Secagem ao tacto: 1 hora a 23° C
Repintável	Depois da secagem total.

APRESENTAÇÃO

Art. Nr.

70652-001 Cubo 15L

Paleta

33 X 15L



ARMAZENAGEM

Conservar a embalagem bem fechada, ao abrigo de humidades e temperaturas extremas: 36 meses. Para maior informação consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Nota de caráter geral

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam notas gerais resultado da nossa experiência e comprovação. Não se consideram casos de aplicações particulares. Em caso de necessidade, contactar os nossos serviços técnicos.

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo Nº 14, E-20100 Renteria.

Tel.: (34) 943 344 070

e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.com