

EXTRAPLAS RODILLO

Massa pronta a usar para renovar superfícies. Aplicação com rolo.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa pronta a usar de secagem para renovação de superfícies interiores. Classificada de acordo com a norma europeia UNE-EN 16566: G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀

UTILIZAÇÕES:

- Massa para alisar e nivelar paredes com rolo.
- Para renovar e alisar superfícies de gota, picados ou outros suportes irregulares, pintadas ou não.
- Para preparação e decoração de superfícies em interiores.
- Aplicável sobre suportes de gesso, estuque, placas de gesso cartonado, cimento, betão, ladrilho, tintas plásticas não elásticas, reboco, texturados, gotelé, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Especialmente formulado para aplicação com rolo.
- Mais fácil e rápido.
- Não abate.
- Sem fissuras.
- Acabamento fino e fácil de lixar.
- Aplicável à máquina
- Cor branca.

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70723-001	Balde 20 kg	-	32 Baldes

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Pasta
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos
Cor	Branco
Granulometria	Fino (< 100 µm)
Densidade	1.8 g/cm ³
Aplicação	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Rolo, espátula, espátula larga
Espessura de aplicação	Máx. 6 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	Aprox. 24h/mm
Consumo	1,75 kg/m ² /mm
Secagem/Lixagem/Repintável	Após secagem completa
Interno / Externo	Interno

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Se necessário, tratar os suportes absorventes com FIXACRYL ou outro primário estabilizador para reduzir a absorção superficial. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter uma maior aderência. Fundos com gota/picados, quebrar as pontas/cabeças do gota com a ajuda de uma espátula ou lixa. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo.

APLICAÇÃO

Pasta pronta a usar. Não diluir. Carregar generosamente o rolo e espalhar o produto cruzadamente para distribuí-lo de forma uniforme sobre a superfície. Antes de 15 minutos, proceder ao alisamento com espátula larga ou desempenadeira de baixo para cima. A espessura máxima recomendada é de 6 mm, para espessuras maiores aplicar em camadas sucessivas, deixando secar entre camadas. Uma vez seco, lixar a superfície, remover o pó e proceder ao acabamento. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C. Não aplicar sobre suportes com humidade superior a 70%.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante. Não aplicar sobre suportes degradados ou inconsistentes.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 24 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). Feche corretamente após o uso.

As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais.

Embalagem reciclada e 100% reciclável.



REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Certificações Ambientais:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.