

EXTRAPLAS AMARELO

Massa para realizar estendidos em camada fina em paredes interiores.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa em pó de secagem para alisar em superfícies interiores.

Classificado segundo a norma europeia para massas e betumes UNE-EN 16566: G3S2V0W0A0C0R0

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Massa para estender paredes onde se requer um acabamento de grande finura.

Para preparação e decoração de superfícies em interiores. Sobre suportes interiores absorventes: gesso, escaiola, placas de cartão-gesso, cimento, betão, madeira, tintas plásticas absorventes ou mates, etc.

PROPRIEDADES

- Acabamento muito fino.
- Tempo de trabalho longo e fácil lixagem, idóneo para grandes superfícies.
- Boa aderência.
- Interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70224-002	Saco 5 kg	-	140
70224-001	Saco 15 kg	-	48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	
Composición	Cargas minerales, resinas sintéticas y aditivos.
Color	Blanco
Densidad polvo	0,8 g/cm ³
Granulometría	Fino (< 200 µm)
pH	8 - 9

Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Mistura	45 % (0,45 l água x 1 kg pó)
Ferramentas	Desempenadeira ou espátula
Espessura da camada	Máx. 2 mm
Tempo de trabalho (vida útil da mistura)	Aprox. 24 h a 20 °C
Tempo de secagem	Aprox. 8 h/mm a 20 °C
Consumo	Aprox. 1 kg/m ² e mm de espessura

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Água de amassamento: 0,45 litros de água por kg de produto. Misturar o material e a água até obter uma pasta consistente, homogênea e sem grumos. De uso imediato. Esta pasta pode ser utilizada durante aprox. 24 h a 20 °C.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser firme e consistente. Deve estar seco e limpo, livre de poeira, gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Verificar a adequação dos revestimentos existentes.

Remover os revestimentos que não sejam resistentes.

Eliminar pinturas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Aplicar primário/consolidar com FIXACRYL em caso necessário ou de superfícies muito absorventes.

Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter maior aderência.

Sanear e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, mofo,...) com FUNGISTOP.

Proteger as partes metálicas com TODO TERRENO.

MODO DE EMPREGO

Aplicar a mistura com desempenadeira ou espátula numa espessura máxima de aprox. 2 mm.

Uma vez seco, lixar a superfície, desempoeirar e proceder ao acabamento.

Consumo aproximado: 1 kg/m² e mm de espessura.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de uso/vida útil da mistura: aprox. 24 h a 20 °C.

Tempo de secagem: aprox. 8 h/mm a 20 °C.

Tempo de lixamento/pintura: após secar.

Os tempos de secagem variam em função das condições ambientais (temperatura, humidade relativa) e espessura de aplicação.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar restos no ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do substrato: entre 5 e 35 °C.

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar com humidade relativa superior a 70 %.

Não aplicar sobre substratos sujeitos a humidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre substratos degradados ou inconsistentes.

ARMAZENAMENTO

1 ano na embalagem original fechada e isolada da humidade.

Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida útil. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = cifra final do ano, cifras 2/3/4 = dia do ano.

Exemplo: Lote 514400 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil: até 24/05/2027.

Uma vez aberta a embalagem, consumir rapidamente.

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

Conselhos sustentáveis. Os restos de produto e embalagens usadas não podem ser colocados juntamente com o lixo doméstico, mas sim depositados nos locais e recipientes para o efeito dispostos pelas autoridades locais, cuja normativa sobre retirada de resíduos deverá ser respeitada.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

Certificação ambiental:



Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações fundamentadas nestes dados.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

EXTRAPLAS AMARILLO

Septiembre 2025

v.1.1