

FIJADOR DE FONDOS

Primário aquoso pronto a usar.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Primário em base aquosa.

UTILIZAÇÕES:

- Para fixar fundos porosos e regularizar a absorção do suporte, melhorando o rendimento das tintas de acabamento.
- Sobre suportes de gesso, estuque, massas, rebocos, cimento, betão, cal.

CARACTERÍSTICAS:

- Regulariza a absorção do suporte.
- Melhora o rendimento do acabamento posterior.
- Pronto a usar.
- Permeável ao vapor de água.
- Exterior e Interior.

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paleta
70666-001	Garrafa 5L	---	96 garrafas

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Composição	Resinas acrílicas
Cor	Transparente
Densidade	1 g/cm3
Aplicação	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Trincha, rolo, pistola
Limpeza das ferramentas	Com água
Tempo de secagem	Ao tacto: 30 minutos Repintado: 12-24h
Consumo	10-12 m2/l
Interior/Exterior	Interior e Exterior

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar seco, limpo, livre de eflorescências, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto.

Comprovar a idoneidade dos revestimentos existentes. Eliminar os revestimentos que não sejam resistentes. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc.

Reparar os defeitos superficiais como fendas e fissuras

Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico.

Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo.

Lixar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter uma maior aderência. Sobre betão liso e muito polido, abrir o poro mecanicamente o mediante uma solução ácida.

Respeitar os tempos de secagem das massas utilizadas no tratamento de juntas entre placas de gesso cartonado. São especialmente sensíveis a humidade e podem provocar a formação de bolhas, inchamento da massa e desprendimento de material.

Respeitar os tempos de curado dos suportes em betão e rebocos cimentosos, que deverão ter um mínimo de 28 dias.

APLICAÇÃO

Produto pronto a usar. Não diluir.

Aplicar com trinchã, rolo, pistola.

O rendimento dependerá do grão de absorção e natureza do suporte.

TEMPOS DE SECAGEM

Secagem ao tacto: aprox. 30 minutos a 20°C.

Repintura: 12-24h a 20°C.

O produto seca depois de 24h a 20°C e 65% de humidade relativa. A secagem completa termina passados 3 a 4 dias. Este produto seca por evaporação da água, os tempos de secagem variam em função das condições ambientais (temperatura, humidade relativa), natureza do suporte e espessura de aplicação. Ao trabalhar em interiores, permita a ventilação para garantir um correto processo de secagem.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de pintura devem ser conformes às especificações técnicas reconhecidas e devem ser adaptadas à obra e requisitos da mesma. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e da idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições de obra e as possíveis patologias da mesma.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

Limpeza de máquinas de projecção: seguir as instruções do fabricante.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35°C.

Temperatura de aplicação: Entre 5 e 35°C.

Humidade no suporte: aplicar sobre superfícies secas.

Não aplicar sobre suportes novos ou reparados que continuem húmidos e não tenham secado completamente. Podem-se formar bolhas de ar ou fissuras nos revestimentos posteriores.

Não aplicar sobre madeira, plásticos ou superfícies metálicas.

Não aplicar com temperaturas extremas, ventos fortes ou sob a exposição directa ao sol.

Não aplicar com chuva ou ante a possibilidade de chuva nas horas seguintes à aplicação (risco de manchas). Proteger a superfície aplicada dos efeitos da chuva e das geadas até a completa secagem.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante e/ou por capilaridade.

Não aplicar sobre suportes de gesso cartonado com manchas amarelas; oxidação superficial devida a uma exposição prolongada à luz que pode transmitir-se ao acabamento final). Neste caso selar antes de pintar com ISOLFIX AL AGUA. Até secar completamente.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 2 anos. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365).

Feche corretamente após o uso.

As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE:

Todas as informações relacionadas com a segurança e as medidas a ter em conta durante o manuseamento do produto e a sua eliminação estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Consultar a versão mais recente.

Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.