

FUNGISTOP

Desinfetante de superfícies.
Elimina e previne o aparecimento de mofos, fungos, algas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Solução desinfetante pronta a usar para eliminar e prevenir o aparecimento de mofos, fungos e algas em superfícies de alvenaria (não madeira).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para sanear e desinfetar superfícies afetadas por mofos, fungos e algas.

Para retardar o aparecimento de mofos, fungos e algas.
Sobre suportes minerais: betão, cimento, argamassas, monocamadas, placas de cimento, gesso, pedra, tijolo; suportes orgânicos: tintas plásticas, rebocos.

PROPRIEDADES

- Pronto a usar.
- Cumpre a Norma UNE EN 13697 em condições limpas: antissépticos e desinfetantes químicos.
- Extraordinária eficácia.
- Grande penetração no suporte.
- O seu efeito mantém-se ao longo do tempo.
- Não descolora.
- À base de água.
- Exterior e interior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70240-002	Garrafa 1 l	12	32
70240-001	Garrafa 5 l	-	60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	2,4 % Cloreto de C12-C16-alquildimetilamónio em fase aquosa
Cor	Transparente
Densidade	1 g/cm ³
Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel, esponja ou pistola
Tempo de pintura	Após secar
Consumo	Aprox. 6 m ² /l

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Se a superfície estiver muito contaminada, remover previamente mediante escovagem ou lavagem com água.

MODO DE EMPREGO

Antes de usar o produto, leia atentamente a Ficha Técnica. Produto pronto a usar. Não diluir.

Recomenda-se usar óculos e luvas de proteção. Mais informações na Ficha de Dados de Segurança.

Aplicar o produto à saturação com pincel, esponja ou pistola pulverizadora.

Após um mínimo de 30 minutos, enxaguar com água limpa as superfícies tratadas.

Para aplicar uma segunda demão, esperar pelo menos 3 horas.

Aguardar a que a superfície seque antes de aplicar a camada de acabamento.

O consumo de material dependerá do estado do suporte e do grau de absorção.

CAMADA DE ACABAMENTO

Recomenda-se aplicar revestimentos acrílicos/plásticos protegidos contra o crescimento de mofo, fungos ou algas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar resíduos no ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Produto perigoso. Mais informações na Ficha de Dados de Segurança.

Usar óculos e luvas de proteção.

Manter fora do alcance das crianças.

Não despejar no lavatório, sanita ou esgoto em geral.

Não adequado para aplicação em madeira.

Não pulverizar sobre alimentos ou utensílios de cozinha.

Não poderá ser aplicado em superfícies onde se manipulem, preparem ou devam ser servidos ou consumidos alimentos.

Não misturar com outros produtos químicos.

Ventilar adequadamente após o uso.

Recomenda-se fazer um teste prévio para verificar a compatibilidade com a superfície.

CONSERVAÇÃO

2 anos na embalagem original fechada, protegida do calor e das geadas. A melhor qualidade é garantida dentro da sua embalagem original até atingir a máx. vida útil de armazenamento. Esta pode ser apreciada no n.º de lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

Cifra 1 = último dígito do ano, cifras 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.00. 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2027.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a sua libertação para o ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter toda a informação sobre segurança, manuseamento e eliminação.

UFI: ETE1-H0YQ-R005-C6X5

Nº de Inscrição no registo: 18-40-05929

NIF: A-20012886

Nº de Inscrição no Registo de Estabelecimentos e Serviços Pesticidas: 0115-CAV

Contém cloreto de benzil-C12-C16-alkildimetilamónio (2,4 %), excipientes q.s.p. (100 %).

Em caso de acidente consultar o Serviço Médico de Informação Toxicológica, telefone 91 562 04 20.

Conselhos sustentáveis. Os restos de produto e embalagens usadas não podem ser colocados junto ao lixo doméstico, mas sim depositados nos locais e recipientes para tal dispostos pelas autoridades locais, cuja normativa sobre recolha de resíduos deverá ser respeitada.

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

FUNGISTOP

Septiembre 2025

v.1.2