

# ISOLFIX AL AGUA

Tinta plástica mate para isolar e cobrir manchas.



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

### DESCRIÇÃO

Tinta plástica especialmente concebida para isolar e cobrir manchas em paredes e tetos interiores. Classificado de acordo com a UNE-EN 13300: *Tintas e vernizes. Materiais e sistemas de revestimento em fase aquosa para paredes e tetos interiores.*

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Selagem de manchas de fumo, nicotina, fuligem, café, taninos, óleo, graxas, marcadores.

Adequada para casas de banho e cozinhas.

Excelente cobertura de lignina em placas de gesso laminado.

Sobre suportes minerais: gesso, estuque, gesso cartonado, cimento, fibrocimento, tijolo, placas de cimento; suportes orgânicos: tintas plásticas, rebocos.

### PROPRIEDADES

- Elevada capacidade de selagem.
- Alta resistência à fricção.
- Mate.
- Elevada brancura.
- Não salpica.
- Interior.

### Apresentação

Ref.	Tipo	Uds. caixa	Uds. palete
70249-001	Tubo 200 ml	12	100
70249-012	Embalagem 750 ml	6	112
70249-003	Balde 4 L	2	72
70249-004	Balde 10 L	-	44

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resinas, cargas minerais e aditivos.
Cor	Branco
Tingimento	Corantes AL AGUA/universais
Densidade	1,4 g/cc
Total COV UNE-EN ISO 11890-2	< 0,1 g/l Valor limite UE Cat. (A/a): 30 g/l
Emissões COV ISO 16000-6	A
Classificação UNE-EN 13300	
Granulometria	Fina (< 100 µm)
Brilho EN ISO 2813	Mate (< 10 a 85°)
Resistência à fricção húmida UNE-EN ISO 11998	Classe 1
Poder de cobertura/Opacidade UNE-EN ISO 6504-3	Classe 2 (≥ 98)
Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Ferramentas	Pincel, rolo ou pistola
Diluição	Água máx. 5%
Tempo de secagem ao toque	Aprox. 20 min a 20 °C
Tempo repintura	Aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	Aprox. 6 - 10 m <sup>2</sup> /l demão

Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem afetar a idoneidade do produto.

## PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser firme e consistente. Deve estar seco e limpo, sem poeiras, gorduras, eflorescências, restos de descofrantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Verificar a idoneidade dos revestimentos existentes.

Retirar os revestimentos que não são resistentes.

Eliminar tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas.

Aplicar primário/consolidar com FIXACRYL se necessário.

Superfícies com manchas de gordura, fuligem, nicotina: limpar previamente com água e com a ajuda de um desgordurante doméstico. Depois de seco, escovar e pintar.

Proteger as partes metálicas com TODO TERRENO.

Reparar os defeitos de superfície: orifícios, rachas.

Higienizar e desinfetar as superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP.

Respeitar os tempos de secagem das massas utilizadas no tratamento de juntas de placas de gesso laminado.

Dada a sua natureza e tipo de aplicação, costumam ser especialmente sensíveis à humidade e podem provocar a formação de bolhas, dilatação da massa e desprendimento do material. Recomenda-se uma ventilação e temperatura adequadas.

### MODO DE UTILIZAÇÃO

Homogeneizar o produto antes da sua utilização.

Recomenda-se não diluir. Se necessário, adicionar a mínima quantidade de água para ajustar a consistência da aplicação, máx. 5% na primeira demão e sem diluir na segunda. A diluição excessiva afetará as propriedades de selagem da tinta.

Aplicar uniformemente duas demãos de material, deixando secar entre cada camada.

Ferramenta: pincel, rolo ou pistola.

Desempenho teórico: aprox. 6 - 10m<sup>2</sup>/l e demão, dependendo do tipo de suporte.

### TEMPOS E SECAGEM

Secagem ao toque: aprox. 20 minutos a 20°C.

Repintura: aprox. 24 h a 20°C.

O produto costuma estar seco após 24 horas, a 20°C e 65% de humidade relativa.

A secagem completa demora aprox. 3 a 4 dias.

O produto seca por evaporação da água que contém, pelo que os tempos de secagem podem variar em função das condições meteorológicas (temperatura e humidade relativa) e da espessura da aplicação.

### OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos de pintura devem ser conformes às especificações técnicas reconhecidas e devem ser adaptadas à obra e requisitos da mesma. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e da idoneidade dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições de obra e as possíveis patologias da mesma.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso.

Para a limpeza das máquinas, seguir as instruções do fabricante.

### COR

Branco.

Coloreável com corantes à base de água ou universais, máximo 3%.

Em função das condições do suporte, podem ocorrer diferenças de homogeneidade/uniformidade na tonalidade da cor devido a processos físicos e/ou químicos que se verificam durante a cura, principalmente nos seguintes casos e devido a:

- Diferenças de absorção do suporte.
- Diferenças no grau de humidade do suporte.
- Diferenças de alcalinidade no suporte.

Estas diferenças podem ser especialmente notadas em zonas reparadas.

## PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

### PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35 °C.  
Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.  
Não aplicar com humidade relativa superior a 85%.  
Não aplicar sobre superfícies sujeitas a humidade permanente ou capilar.  
Não aplicar sobre suportes tratados ainda húmidos ou que não tenham endurecido e secado completamente. Podem ocorrer defeitos, como formação de bolsas de ar ou rachas nos revestimentos posteriores.  
Não aplicar sobre plástico ou metal.  
Respeitar os tempos de secagem entre camadas.  
Quando se recobrem as massas vedantes de juntas/encontros, podem ocorrer rachas na pintura devido a uma maior elasticidade da massa. Devido aos inúmeros produtos no mercado, devem ser realizados testes em cada caso.

### CONSERVAÇÃO

2 anos na embalagem original fechada, protegida do calor e das geadas. Garante-se a melhor qualidade dentro da sua embalagem original até atingir a máxima vida útil de armazenamento. Esta pode ser encontrada no n.º do lote da embalagem, que indica a data de fabrico.

Explicação do número de lote:

1.º número = último dígito do ano, 2.º/3.º/4.º números = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 214400. 2: ano 2022, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2022. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2024.

Uma vez aberto o recipiente, consumir rapidamente.

### ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Todas as informações relacionadas com a segurança e as medidas a ter em conta durante o manuseamento do produto e a sua eliminação estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Consultar a versão mais recente.

**Conselhos sustentáveis.** Os restos de tinta e embalagens usadas não podem ser colocados juntamente com o lixo doméstico, mas depositados nos locais e contentores previstos para o efeito pelas autoridades locais, cujas normas de recolha de resíduos devem ser respeitadas. Não deite fora restos de tinta pela pia ou pela sanita. Minimize o desperdício de tinta estimando a quantidade de tinta necessária. Recupere a tinta não utilizada para lhe dar um novo uso. A reutilização da tinta deve minimizar de forma eficaz os efeitos ambientais sobre o ciclo de vida dos produtos.

## CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

### Certificados ambientais:



ES-EU/044/00007

**Aviso legal:** Os dados e conselhos existentes neste documento representam informações de caráter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre essas matérias. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem entender-se como meras recomendações, pelo que não implicam nenhum compromisso para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em apreço. Não poderão ser formuladas reclamações que se fundamentem nos mencionados dados.