

MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05

Massa para preencher e selar fissuras e trincas.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Massa pronta a usar de secagem para preencher e selar fissuras.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Massa para preencher e selar fissuras e trincas dinâmicas em fachadas e muros.

Para nivelar imperfeições e desníveis.

Sobre suportes de betão, cimento, placas de cimento, tijolo, pedra, tintas plásticas, madeira, etc.

PROPRIEDADES

- Grande capacidade de enchimento.
- Reforçada com fibras, suporta movimentos e vibrações.
- Grande aderência.
- Elasticidade permanente.
- Acabamento texturizado.
- Não escorre, tixotrópica.
- Exterior.

Apresentação

Ref.	Tipo	Unid. caixa	Unid. palete
70283-001	Balde 1 kg	12	54
70283-003	Balde 5 kg	4	36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	
Composição	Resinas acrílicas, cargas minerais, fibras e aditivos.
Cor	Cinzento claro
Granulometria	Média: 0,5 mm
Densidade	1,5 g/cm ³
pH	8 - 9

Aplicação	
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Ferramenta	Desempenadeira ou espátula
Espessura da camada	5 - 10 mm
Tempo de trabalho	Sem limite
Tempo de secagem	Aprox. 12 h/mm a 20 °C
Tempo de lixamento/pintura	Aprox. 24 h a 20 °C
Consumo	1,5 kg/m ² e mm de espessura

Devido ao uso de matérias-primas naturais em nossos produtos, os valores indicados podem variar ligeiramente em cada lote de produção, sem que isso afete a adequação do produto.

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser firme e consistente. Deve estar seco e limpo, livre de poeira, gorduras, eflorescências, restos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Verificar a adequação dos revestimentos existentes.

Remover revestimentos não resistentes.

Em caso de fissuras inferiores a 1 mm, abri-las ligeiramente com a espátula para que o material possa penetrar.

Remover tintas, rebocos e partes soltas ou mal aderidas. Imprimir/consolidar com DELTAFIX, se necessário ou em superfícies muito absorventes.

Lixar superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter maior aderência.

Sanear e desinfetar superfícies contaminadas (fungos, bolores,...) com FUNGISTOP.

Proteger as partes metálicas com TODO TERRENO.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Massa pronta a usar.

Aplicar o produto diretamente com desempenadeira ou espátula numa espessura máxima de 10 mm.

Para espessuras maiores, aplicar em camadas sucessivas, deixando secar entre camadas.

Consumo aproximado: 1,5 kg/m² e mm de espessura.

OBSERVAÇÕES

A preparação do suporte e a realização dos trabalhos devem estar em conformidade com as especificações técnicas reconhecidas e deverão ser adaptadas à obra e aos seus requisitos. Em qualquer caso, recomenda-se sempre realizar uma verificação do sistema proposto e deverá verificar-se a adequação dos produtos de acordo com as suas características e tendo em conta o suporte, as condições da obra e as possíveis patologias da mesma.

TEMPOS E SECAGEM

Tempo de secagem: aprox. 12 h/mm a 20 °C.

Tempo de lixagem/pintura: aprox. 24 h a 20 °C.

O produto seca pela evaporação da água que contém; portanto, os tempos de secagem podem variar em função das condições ambientais (temperatura e humidade relativa) e da espessura de aplicação.

Quando as condições climáticas são desfavoráveis, devem ser tomadas medidas protetoras apropriadas sobre as superfícies a tratar ou recentemente tratadas.

CAMADA DE ACABAMENTO

Revestimentos plásticos/acrílicos.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente após o uso. Não despejar restos no ralo. Eliminar o conteúdo/os recipientes através de uma empresa de resíduos autorizada ou no ponto municipal de recolha.

PRECAUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

PRECAUÇÕES

Temperatura do suporte: entre 5 e 35 °C.

Temperatura de aplicação: entre 5 e 35 °C.

Não aplicar sobre suportes húmidos ou sujeitos a humidade permanente e/ou capilar.

Não aplicar sobre suportes degradados ou inconsistentes.

Não aplicar diretamente a pleno sol ou sobre suportes com temperatura elevada.

Não adequado sobre telas asfálticas nem massas betuminosas.

CONSERVAÇÃO

2 anos em embalagem original fechada, protegida do calor e do gelo. A qualidade do material é garantida dentro de sua embalagem original até atingir a vida útil máxima de armazenamento. Esta pode ser vista no número do lote da embalagem, que indica a data de fabricação.

Explicação do número do lote:

Dígito 1 = último dígito do ano, dígitos 2/3/4 = dias decorridos do ano.

Exemplo: Lote 5144.01 5: ano 2025, 144: dia 24/05.

Fabricado em 24/05/2025. Vida útil de armazenamento: até 24/05/2027.

Após abrir a embalagem, consumir rapidamente.

ECOLOGIA, SEGURANÇA E HIGIENE

Evitar a liberação no meio ambiente. Consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança para obter todas as informações sobre segurança, manuseio e descarte.

Nota legal: Os dados e conselhos contidos neste documento representam uma informação de carácter geral, resultado da experiência e conhecimento que a BEISSIER tem sobre as matérias que são tratadas. Não consideram o caso de aplicações particulares e devem ser entendidos como meras recomendações, pelo que não supõem compromisso algum para a BEISSIER nem isentam o utilizador de verificar a idoneidade dos produtos para a obra em questão. Não poderão ser formuladas reclamações.

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo 14, 20.100 Errenteria (Gipuzkoa)

T. +34 943 344 070 · beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es

MASILLA ELÁSTICA BMaE SL05

Septiembre 2025

v.1.1