

PREPARADO DE GESSO

Preenchimento de vãos em interiores.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

UTILIZAÇÕES:

- Útil e económico para o preenchimento de vãos em paredes interiores.
- Reparações de placas de gesso cartonado.
- Utiliza-se habitualmente na fixação de caixas e materiais elétricos ou de canalização.
- Adequado para ancoragens de rodapés e encastrados.
- De uso interior.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento fino de cor branco mate
- De aplicação muito fácil.
- Resistência à flexotração superior a 20 kg/cm².
- Cor: Branco.

EMBALAGEM

| Código | Acondicionamento | Unidade caixa | Paletização |
|-----------|------------------|---------------|-------------|
| 70447-001 | Caixa 1 kg | 10 | 63 Caixas |
| 70447-002 | Caixa 5 kg | 4 | 28 Caixas |

DADOS TÉCNICOS

| Produto | |
|----------------------------|--|
| Aparência | Pó |
| Composição | Sulfato de cal semi-hidratado modificado |
| Cor | Branco |
| Granulometria | Fino |
| Densidade do pó | 0.8 g/cm ³ |
| Densidade da pasta mista | 1,7 g/cm ³ |
| Aplicação | |
| Temperatura | 5-35 °C |
| Ferramentas | Talocha, espátula |
| Diluição | 0,5 L / 1kg |
| Espessura de aplicação | 5 mm |
| Tempo de trabalho | < 10 min a 20 °C |
| Tempo de secagem | Aprox. 24 h a 20 °C |
| Consumo | Aprox. 1,6 kg/m ² y mm. |
| Secagem/Lixagem/Repintável | Após secagem completa |
| Interno | Interno |

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc. Se necessário, tratar os suportes absorventes com FIXACRYL ou outro primário estabilizador para reduzir a absorção superficial. Sobre superfícies polidas, lixar para abrir o poro. Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Proteger as partes metálicas com BEISSIER CHAMELEON ou outro primário anticorrosivo.

APLICAÇÃO

Utilize água, recipiente e ferramentas limpas para misturar o produto. Misturar na proporção 0,5 L de água / 1 kg de pó. Amassar até conseguir uma pasta suave e consistente. O produto pode ser usado imediatamente. A pasta permanece trabalhável por aprox. 10 minutos a 20°C. As altas temperaturas encurtarão e as temperaturas frias poderão prolongar o tempo de trabalho. Não mexa depois de iniciado o fraguado. Não adicione água nem pó depois de iniciado o fraguado. Não adicione água em excesso para evitar abatimento. Aplicar manualmente com espátula ou talocha de aço inoxidável. Limpar as ferramentas com água imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.

Não aplicar sobre suportes sujeitos a humidade constante.
Não aplicar em suportes degradados ou inconsistentes.
Não aplicar em suportes metálicos, pinturas ou uniões de materiais desintegráveis.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 36 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com.

PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Descarte os resíduos de acordo com os requisitos das autoridades locais. O pó deve ser recolhido, hermeticamente fechado em sacos e eliminado em aterros aprovados. A pasta não deve ser descartada no esgoto. Se a reciclagem não for viável, descarte-a de acordo com as regulamentações locais.

REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Certificações Ambientais:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.